


SL

35-50-60



Produttori automatici di ghiaccio in cubetti - sistema a spruzzo.

Il cubetto rispecchia tutta la qualità NTF®: è freddo, cristallino e di elevata compattezza.

In modo del tutto automatico, i cubetti prodotti si depositano nella vasca; si ha sempre a disposizione un'abbondante riserva di ghiaccio per le ore di maggior richiesta.

Automatic ice cubes dispensers - sprayer system.

The cube reflects absolute NTF® quality: it is cold, crystalline and highly compact.

The cubes produced immediately fall into the tray - fully automatically! There is always a large quantity of ice available, even when the demand is at its peak.

Producteurs automatiques de glaçons - système à pulvérisation.

Le glaçon reflète toute la qualité NTF®: il est froid, cristallin et de très élevée compacité.

Les glaçons produits se déposent automatiquement dans le bac. On dispose toujours d'une abondante réserve de glace même aux heures où il y a plus de demande.



SL 35-50-60

SL 35




Descrizione/Description/Description	L	H
1 Ingresso acqua Water inlet/Prise d'eau	88	184
2 Scarico acqua Water Outlet/Sortie d'eau	45	138
3 Connessione elettrica Electrical Connection/Branchement Electrique	41	73

SL 50


Descrizione/Description/Description	L	H
1 Ingresso acqua Water inlet/Prise d'eau	105	135
2 Scarico acqua Water Outlet/Sortie d'eau	50	140
3 Connessione elettrica Electrical Connection/Branchement Electrique	115	220

SL 60



Descrizione/Description/Description	L	H
1 Ingresso acqua Water inlet/Prise d'eau	105	135
2 Scarico acqua Water Outlet/Sortie d'eau	50	140
3 Connessione elettrica Electrical Connection/Branchement Electrique	115	220



	SL 35	SL 50	SL 60
Produzione fino a Production up to Production maximale	Kg 20/24 H	Kg 25/24 H	Kg 29/24 H
Condensazione Condensing Condensation	A/W	A/W	A/W
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant	R 404 A	R 404 A	R 404 A
Entrata acqua Water inlet Arrivée d'eau	ø 3/4"	ø 3/4"	ø 3/4"
Scarico acqua Drain Evacuation d'eau	ø mm 24	ø mm 24	ø mm 24
Peso netto-lordo Net-gross weight Poids net-brut	Kg 28/31	Kg 39/41	Kg 38/44
Dimensioni con imballo Sizes with packaging Dimension avec emballage	415x445x780	440x570x755	440x570x835
Potenza Power Puissance	W 320	W 350	W 370
Tensione standard Standard voltage Voltage standard	220-240 - 50Hz - 1	220-240 - 50Hz - 1	220-240 - 50Hz - 1
Capacità contenitore Bin capacity Capacité de stockage	Kg 4	Kg 6	Kg 9
Consumo acqua Water consumption Consommation d'eau	I/Kg A=4,5 W=20	I/Kg A=5,1 W=14	I/Kg A=5,1 W=14
Tipo di cubetto Kind of cube Type de glaçon	S	S - M - L	S - M - L



Condizioni / Conditions / Conditions



			V	
Minimum	+10°C	+3°C	-10%	1bar (14psi)
Maximum	+43 °C	+32°C	+10%	6bar (84psi)



N.T.F.
NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO S.R.L.
 Via dell'Industria 10, scala B
 20020 Villa Cortese, Milano