

Cesto compatto, dimensioni 400 x 400 mm, produttività oraria fino a 48 cesti / 770 bicchieri ²⁾



Vantaggi del prodotto:

- Lavabicchieri **compatta**, ideale per spazi ristretti di pub, bar, bistrot, ristoranti, etc.
- Ideale per tutti i tipi di bicchieri, piattini del caffè, coppe gelato, etc., **altezza caricamento di 315 mm** per agevolare il carico di bicchieri molto alti
- **Gestione asciugatura PERFECT**
- **Sistema porta VAPOSTOP**: impedisce la fuoriuscita di vapore dalla macchina quando si apre la porta
- Risparmio del 35% di acqua, prodotti chimici ed energia grazie ad un **consumo idrico per ciclo di soli 1,9 lt.**
- **Sistema a microfiltro GENIUS-X²**: sistema di filtraggio avanzato con funzione di prelavaggio che riduce il consumo di detergente anche del 30%. Il sistema di controllo del filtro PROOF impedisce il funzionamento senza filtro inserito nella vasca
- **Pompa di risciacquo ACCURINSE**: risciacquo costante con 1,9 lt., indipendente dalle differenze di pressione presenti in loco
- **Funzionamento con pulsante singolo SMARTRONIC**: indicazione dello stato di lavaggio con codici colore
- Programma selezionabile per il **risciacquo caldo o freddo** per ottenere bicchieri più freddi
- **Risciacquo speciale AQUA PLUS**: è possibile selezionare il ciclo di risciacquo per il lavaggio di bicchieri con decorazioni particolari aumentando la quantità di acqua pulita
- **Sistema di lavaggio ROTOR**: rotazione separata dei bracci di lavaggio e di risciacquo per una potenza di lavaggio dinamica. Getti di lavaggio ad ampio raggio FAN che distribuiscono l'acqua in modo uniforme nella camera di lavaggio.
- Il sistema di lavaggio superiore consente di lavare anche altre stoviglie
- **Resistenza vasca ECOTHERM**: si ottengono risultati di lavaggio ottimali con una temperatura di lavaggio costante a 55°C
- Grandi contenitori per detergente e brillantante con indicazione del livello di riempimento: si riduce la frequenza di riempimento risparmiando spazio vicino alla macchina
- **Programma di sanificazione ACTIVE e pastiglie per la sanificazione INTENSIVE**: per rimuovere il carbonato di calcio e altri residui dalle pareti della camera di lavaggio
- **Facile da pulire** e sicura dal punto di vista igienico grazie al ciclo automatico autopulente della vasca imbutita, della porta e del porta cesto
- **Completamente equipaggiata** con pompa di scarico e dosatore brillantante
- **Pronta da installare**: sono forniti in dotazione i tubi di carico e scarico, il cavo di alimentazione, la valvola di non ritorno, i tubi di aspirazione per detergente e brillantante e la pompa di scarico
- Collegabile con 400/50/3N o con 230/50/1 (la macchina standard è dotata di cavo trifase)

Dati tecnici

① tubo flessibile di scarico in plastica 1750 mm	diam. interno 24mm esterno 28mm
② collegamento alla rete idrica: tubo a pressione 2000 mm	R 3/4" 3 - 6 bar (modelli con addolcitore: 0,8 - 6 bar) max 60°C 5 l/min
portata idrica richiesta	
③ cavo di alimentazione	2000 mm
④ tubi flessibili per detergente	
⑤ e brillantante	2500 mm ciascuno
durata cicli ¹⁾	75 sec. 120 sec.
consumo idrico per risciacquo	1,9 l / cesto
capacità vasca	8 l
riscaldamento vasca	2,7 kW
tensione	400/50/3 (230/50/1)
riscald. boiler	4,1 kW (2,8)
assorbimento totale 400 V	4,8 kW / 3 x 16 A
230 V	3,4 kW / 1 x 16 A
pompa di lavaggio	0,6 kW 220 l/min
dimensione cesto	400 x 400 mm
altezza di caricamento	315 mm
rumorosità	60 dB(A)
peso lordo/netto	ca. 56/50 kg

¹⁾ Per raggiungere le temperature di risciacquo impostate anche con l'allacciamento diretto alla rete idrica, l'effettiva durata dei cicli si prolunga di conseguenza.

²⁾ Produttività nominale

* = piedini regolabili ± 80 mm

La durezza dell'acqua non dovrebbe superare 3°dH (5,34° Franc.); se supera questo valore si consiglia di usare un addolcitore. Se è ad alto contenuto di minerali potrebbe essere consigliabile un demineralizzatore.

