

Cesto standard 500 x 500 mm, produttività oraria: fino a 60 cesti / 2160 bicchieri.



Vantaggi del prodotto:

- **Gestione asciugatura PERFECT**
- **Sistema porta VAPOSTOP:** impedisce la fuoriuscita di vapore dalla macchina quando si apre la porta.
- **Contentore brillantante XTENT 1** con indicatore di livello: raddoppia il tempo tra due riempimenti. Facile da riempire tramite cassetto (su richiesta).
- Il più grande **contentore per detergente** disponibile **XTENT 3** raddoppia il tempo tra due riempimenti. Facile e sicuro da riempire tramite un grande bocchettone (su richiesta).
- **Sistema a microfiltro GENIUS-X²:** sistema di filtraggio avanzato con funzione di prelavaggio che riduce il consumo di detergente fino al 30%.
- Il **controllo del filtro PROOF** impedisce il funzionamento senza filtro inserito nella vasca.
- **Costi di gestione ridotti del 30%:** riducendo l'acqua del risciacquo a 2,5 l.
- **Pompa di risciacquo ACCURINSE:** risciacquo costante a 2,5 l, indipendente dalle differenze di pressione presenti in loco.
- **Ciclo di lavaggio GLASS SHINE:** per rimuovere la pellicola dai bicchieri e migliorare i risultati.
- **Funzionamento con pulsante singolo SMARTRONIC:** indicazione dello stato della macchina tramite codici colore.
- **Indicazione processo di lavaggio**
- Dosatore per detergente e brillantante **di alta qualità.**
- **Risciacquo speciale AQUA-PLUS:** ciclo di risciacquo selezionabile per il lavaggio dei bicchieri con decorazioni particolari aumentando la quantità di acqua pulita.
- Altezza di caricamento extra-large di 425 mm per lavare facilmente bicchieri molto alti.
- **Sistema di lavaggio ROTOR:** rotazione separata dei bracci di lavaggio e risciacquo per una potenza di lavaggio dinamica. **Getti di lavaggio ad ampio raggio FAN** che distribuiscono l'acqua in modo uniforme nella camera di lavaggio.
- Facile da pulire e sicura dal punto di vista igienico grazie al ciclo automatico autopulente della vasca imbutita, della porta e del porta cestello
- **Resistenza vasca ECOTHERM:** per risultati di lavaggio ottimali con una temperatura costante pari a 52°C.
- **Programma ACTIVE e pastiglie per la sanificazione INTENSIVE:** rimuove il carbonato di calcio e gli altri depositi dalle pareti della vasca.
- **Segnale di riempimento** per macchine con contenitori esterni.
- Su richiesta: **sensore assenza prodotti chimici** nei contenitori incorporati.
- È possibile selezionare il risciacquo ad acqua calda o fredda.

Dati tecnici

① tubo di scarico in plastica 2000 mm	diam. interno 24mm / esterno 28mm
② collegam. alla rete idrica: tubo a pressione 2000 mm pressione flusso: portata idrica richiesta	R 3/4" femmina 0,5 - 10 bar (modelli con addolcitore: 0,8 - 10 bar) acqua fredda / acqua calda max. 60°C 5 l/min.
③ cavo di alimentazione	2000 mm
④ tubo flessibile detergente	2500 mm
durata dei cicli	60 sec. 90 sec. 120 sec. (4 l)
consumo idrico	2,5 (4) l / cesto
capacità vasca	10,8 l
riscaldamento vasca	0,8 kW
tensione	400 / 50 / 3 (230 / 50 / 1)
assorbimento boiler	6,1 (2,0) kW
assorbimento totale 400/50/3 (230/50/1)	7,7 kW / 3 x 16 A (3,6 kW / 1 x 16 A)
pompa di lavaggio	0,6 kW / 350 l/min.
dimensione cesto standard Gastronorm	500 x 500 mm 500 x 530 mm
altezza di caricamento	425 mm
livello di rumorosità	63 dB(A)
peso lordo/netto	75/65 kg

¹⁾ Per raggiungere le temperature di risciacquo impostate anche con l'allacciamento ad acqua fredda l'effettiva durata del ciclo si prolunga di conseguenza.

* = piedini regolabili ± 80 mm

La durezza dell'acqua non dovrebbe superare 3°dH (5,34° Franc.); se supera questo valore si consiglia di usare un addolcitore. Se è ad alto contenuto di minerali potrebbe essere consigliabile un demineralizzatore.

